

SOCKELHEIZLEISTEN - ZUBEHÖR

ABBILDUNG	BESCHREIBUNG	TYPE	Art.-Nr.
	HEIZREGISTER aus 2 übereinander liegende CU-Rohre 15 x 1 mm mit aufgespressten, trapezförmigen Kupferlamellen 0,2 mm. Länge: 2500 mm	HREC	0100
	HEIZREGISTER vorkonfektioniert, aus 2 übereinander liegende CU-Rohre 15 x 1 mm mit aufgespressten, trapezförmigen Kupferlamellen 0,2 mm (geteilt), Länge: 2500 mm	HREC-V	0102
	ENTLÜFTUNGSSTUTZEN Entlüftungsstutzen 1/2" x 15mm mit Vierkantschlüssel	ENEC	0110
	BASIS-WANDBLENDE für Modelle: ECHL-3 & ECHL-6, aus 2 mm Aluminium mit Pulverbeschichtung RAL: 9016 mit vorgestanzten Befestigungsöffnungen. Länge: 2500 mm, Tiefe: 30 mm, Höhe: 150 mm	BWEC-3	0200
	INNENECKEN für Modell: ECHL-3, 2 Gehrungsschnitte 45° aus 2 mm Aluminium, Pulverbeschichtung RAL 9016, mit vorgestanzten Befestigungsöffnungen. Länge: 2 x 150 mm, Tiefe: 30 mm, Höhe: 150 mm	IEEC-3	0201
	AUSSENECKEN für Modell: ECHL-3, mit 2 Gehrungsschnitte 45° aus 2 mm Aluminium, Pulverbeschichtung RAL 9016 und vorgestanzten Befestigungsöffnungen. Länge: 2 x 150 mm, Tiefe: 30 mm, Höhe: 150 mm	AEEC-3	0202
	ENDSTÜCKE für Modelle: ECHL-3 & ECHL-6, gekantet aus 2 mm Aluminium, Pulverbeschichtung RAL 9016, 1 Paar = links + rechts	ESEC-3	0203
	BASIS-WANDBLENDE vorkonfektioniert, aus 2 mm Aluminium, in RAL-9016, mit vorgestanzten Befestigungsöffnungen, Länge: 2500mm (+/- 4mm), Tiefe: 30mm, Höhe: 150mm	BWEC-3-V	0204
	BASIS-WANDBLENDE für Modelle: ECHL-3D & ECHL-6D, aus 2 mm Aluminium gezogen, Pulverbeschichtung RAL 9016 mit vorgestanzten Befestigungsöffnungen. Länge: 2500 mm, Tiefe: 30 mm, Höhe: 270 mm	BWEC-3D	0210
	INNENECKEN für Modell: ECHL-3D, mit 2 Gehrungsschnitte 45° aus 2 mm Aluminium, Pulverbeschichtung RAL 9016 und vorgestanzten Befestigungsöffnungen. Länge: 2 x 150 mm, Tiefe: 30 mm, Höhe: 270 mm	IEEC-3D	0211
	AUSSENECKEN für Modell: ECHL-3D, mit 2 Gehrungsschnitte 45° aus 2 mm Aluminium, Pulverbeschichtung RAL 9016 und vorgestanzten Befestigungsöffnungen. Länge: 2 x 150 mm, Tiefe: 30 mm, Höhe: 270 mm	AEEC-3D	0212
	ENDSTÜCKE für Modelle: ECHL-3D & ECHL-6D, gekantet aus 2 mm Aluminium, Pulverbeschichtung RAL 9016, 1 Paar = links + rechts	ESEC-3D	0213
	BASIS-WANDBLENDE vorkonfektioniert, aus 2 mm Aluminium mit Pulverbeschichtung RAL:9016 mit vorgestanzten Befestigungsöffnungen, Länge: 2500 mm (+/- 4 mm), Tiefe: 30 mm, Höhe: 260 mm	BWEC-3D-V	0214
	ABDECKBLENDE aus 2 mm Aluminium gezogen Pulverbeschichtung RAL: 9016, Länge: 2500 mm, Höhe: 100 mm	ABEC	0300
	ECKEN-ABDECKBLENDE für Außenecke mit 2 Gehrungsschnitte 45° aus 2 mm gezogenem Aluminium, Pulverbeschichtung RAL- 9016, Länge: 2 x 500 mm	AEABEC	0302

ABBILDUNG	BESCHREIBUNG	TYPE	Art.-Nr.
	ABDECKBLENDE aus 2 mm Aluminium gezogen Pulverbeschichtung RAL: 9016, Länge: 2500 mm, Höhe: 100 mm	ABEC	0300
	ECKEN-ABDECKBLENDE für Außenecke mit 2 Gehrungsschnitte 45° aus 2 mm gezogenem Aluminium, Pulverbeschichtung RAL- 9016, Länge: 2 x 500 mm	AEABEC	0302
	TH-FÜHLER ABDECKBLENDE „gezogen“ aus 2mm Aluminium, MAT. AIMg3, mit Standsöffnung 45mm rund - zum Durchlass eines TH-Fühlers, Pulverbeschichtung RAL- 9016, Länge: 620 mm, Höhe: 100 mm	ABTHEC	0310
	KUNSTSTOFFHALTERUNGEN 2-tlg für Heizregister und Abdeckblende inkl. Befestigungen: Dübel 6 mm und Schrauben 4 x 40 mm	KHEC	0700
	INNENECKEN aus Kunststoff für Basis-Wandblende BWEC-3 und BWEC-3D, RAL-9016	IEEC-K	0701
	AUSSENECKEN aus Kunststoff für Basis-Wandblende BWEC-3 und BWEC-3D, RAL 9016	AEEC-K	0702
	AUSSENECKEN aus Kunststoff für Abdeckblende, RAL 9016	AEABEC-K	0703
	BEFESTIGUNGSSATZ für Basis-Wandblende, Bestehend aus Kunststoff- Kragendübel 8 mm und Schrauben verz. 5 x 50	BBWEC	0710
	STOSSVERBINDER für Abdeckblende aus 3 mm Aluminium unbehandelt. Maße: 100 mm x 50 mm	STVEC-1	0720
	STOSSVERBINDER für Basis-Wandblende BWEC-3 und BWEC-3D aus 1 mm Aluminium, unbehandelt. Maße: 100 mm x 30 mm	STVEC-2	0730
	UMLENK- UND DEHNUNGSKOMPENSATOR aus VA Anschluss 3/8" Überwurf mit Dichtung x 3/8" AG	UKEC	0740
	WINKELSCHIENE zur Abdeckung von max. 25 mm Dehnungsfugen zwischen Wand- und Fußbodenbereich. Länge: 2500 mm, Tiefe: 25 mm, Höhe: 25 mm	WSEC-1	0750
	SETZEISEN zur Befestigung der Kunststoffhalterung an der Abdeckblende.	SEEC	0760
	HEIZSTAB 22 cm - 200cm, 50 Watt - 400 Watt mit Schutzleiter, Al mit Silikonkabel, Kopf mit Silikon abgedichtet, 50mm an beiden Enden unbeheizt.	HSEC-500x100	0800

BENÖTIGTES MATERIAL

PRO LFD. METER am Beispiel der Modelle **ECHL-3** bzw. **ECHL-3D**

ECHL-3		
	0100 Heizregister	1 Meter
	0200 Basis- Wandblende	1 Meter
	0300 Abdeckblende	1 Meter
	0700 Kunststoffhalterungen	2 Stk.
	0710 Befestigungssatz	2 Stk.

ECHL-3D		
	0100 Heizregister	2 Meter
	0210 Basis- Wandblende	1 Meter
	0300 Abdeckblende	2 Meter
	0700 Kunststoffhalterungen	4 Stk.
	0710 Befestigungssatz	2 Stk.