

## **Modell: ECHL-3**

### **Nr. 100 Type: HREC**

Heizregister aus 2 übereinander liegende CU -  
Rohre 15x1mm Material: 99,9% Kupferanteile.  
Mit aufgedrückten, trapezförmigen CU - Lamellen  
0,2mm. Material: 99,9% Kupferanteile.

Länge: 2500mm

### **Nr. 200 Type: BWEC-3**

Basis- Wandblende aus 2mm Aluminium  
Material: AIMg3 . Beidseitige Pulverbe-  
schichtung RAL- 9016 reinweiß  
"in allen RAL- Farben lieferbar".  
Mit vorgestanzten Befestigungsöffnungen.

L: 2500mm T: 30mm H: 150mm

### **Nr. 201 Type: IEEC-3**

Innenecke mit 2 Gehrungsschnitten je 45°  
aus 2mm Aluminium. Material AIMg3, beidsei-  
tige Pulverbeschichtung RAL- 9016 reinweiß  
"in allen RAL- Farben lieferbar". Mit vorgestanzter  
Befestigungsöffnung 8,5mm .

L: 2x150mm je 45° T: 30mm H: 150 mm

### **Nr. 202 Type: AEEC-3**

Außenecke mit 2 Gehrungsschnitten je 45°  
aus 2mm Aluminium. Material AIMg3, beidsei-  
tige Pulverbeschichtung RAL- 9016 reinweiß  
"in allen RAL- Farben lieferbar" Mit vor-  
gestanzter Befestigungsöffnung 8,5mm.

L: 2x150mm je 45° T: 30mm H: 150mm

### **Nr. 203 Type: ESEC-3**

Endstücke gekantet aus 2mm Aluminium,  
Material: AIMg2 , beidseitige Pulverbeschichtung  
RAL- 9016 reinweiß "in allen RAL-Farben lieferbar"  
1 paar = links + rechts

### **Nr. 300 Type: ABEC**

Abdeckblende "gezogen" aus 2mm Aluminium  
Material: AIMg3. Für alle Heizleistenmodelle.  
Beidseitige Pulverbeschichtung RAL- 9016 reinweiß  
"in allen RAL- Farben lieferbar.

L: 2500mm H: 100mm T: 8mm

### **Nr. 303 Type: AEBAEC**

Abdeckblende "gezogen" mit 2 Gehrungsschnitten  
45° für Außenecken. Bestehend aus 2mm Aluminium.  
Material: AIMg3, für alle Heizmodelle geeignet.  
Beidseitige Pulverbeschichtung RAL- 9016 reinweiß  
"in allen RAL- Farben lieferbar"

L: 2x620mm je 45° T: 8mm H: 10mm

### **Nr. 310 Type: ABTHEC**

Abdeckblende "gezogen" aus 2mm Aluminium  
Material: AIMg3 mit Standsöffnung 45mm rund.  
Zum Durchlass eines TH-Fühlers. Pulverbeschichtung  
RAL-9016 "in allen RAL- Farben lieferbar"

L: 620mm H: 100mm T: 8mm

### **Nr. 700 Type: HKEC**

Kunststoffhalterungen 2-tlg für  
Heizregister und Abdeckblende inkl.  
Befestigung: Kragendübel 6mm  
und Schrauben verz. 4x40mm

### **Nr. 710 Type: BBWEC**

Befestigungssatz für Basis- Wandblende.  
Bestehend aus Kunststoff- Kragendübel  
8mm und Schrauben verzinkt 5 x 50 mm

### **Nr. 720 Type: STVEC-1**

Stoßverbinder für Abdeckblende aus 3mm  
Aluminium unbehandelt.

Maße: 100mm x 50mm x 3mm

### **Nr. 730 Type: STVEC-2**

Stoßverbinder für Basis-Wandblende  
BWEC-3 und WSEC-3D aus 1mm  
Aluminium, unbehandelt.

Maße: 100mm x 26mm x 1mm

### **Nr. 740 Type: UKEC**

Umlenk und Dehnungskompensator  
zur Ausdehnungsaufnahme der Heizregister.  
Material : Edelstahl 1.4404, Mutter 3/8" Messing vernickelt.  
Betriebstemperatur -30°C bis +180°C  
Nennndruck: 16 bar Bersdruck: 60 bar  
Anschluß: 3/8" Verschraubung mit Dichtung  
x 3/8" AG für Press- oder Lötfittinge

### **Nr. 750 Type: WSEC-1**

Winkelschiene zur Abdeckung von max. 25mm  
Dehnungsfugen zwischen Wand- und Fußboden-  
bereich. Aus 1mm Aluminium AIMg1.  
Geeignet für ECHL-3 ECHL-3D ECHL-3L  
und ECHL-3DL.  
Beidseitige Pulverbeschichtung RAL-9016 reinweiß  
"in allen RAL- Farben lieferbar"

L: 2500mm H: 25mm T: 25mm

### **Material pro lfd. Meter ECHL-3**

Nr. 100 - 1m  
Nr. 200 - 1m  
Nr. 300 - 1m  
Nr. 700 - 2Stk  
Nr. 710 - 2Stk